

EKSTRUSIONSBLÆSESTØBEMASKINER / MED ÉN STATION

ABLB65



Eksempel på konfiguration ABLB65

Maskine med én station til flasker og dunke op til 5 l

Kompakt konfiguration til emballage til rengøringsmidler, kosmetik og smøremidler. Én station og ét hoved gør det lettere at organisere produktion af kortere serier.

Systemet kan udvides med automatisk fjernelse af grater og PLC-styret smøring.

5 l

maks. produktvolumen

Tekniske data

Parameter	Værdi
Antal stationer	1
Maksimal produktvolumen	5 l
Katalogkapacitet	150-180 stk./h
Snekkediameter	65 mm
Snekkens L/D-forhold	24:1
Snekkedrevets effekt	18,5 kW
Effekt for cylinderens varmelegemer	6 kW
Antal varmezoner i cylinderen	3
Plastificeringskapacitet for HDPE	80 kg/h
Hydraulikpumpens driveffekt	7,5 kW
Lukkekræft	65 kN
Formområde (katalogbetegnelse)	148-568 mm
Formsystemets mål (katalogbetegnelse)	330 × 370 mm
Maksimal hoveddiameter	160 mm
Blæsetryk	0,6 MPa
Trykluftbehov	0,6 m³/min
Kølevandstryk	0,3 MPa
Kølevandsflow	50 l/min
Maskinmål (længde × bredde × højde)	3,1 × 1,5 × 2,7 m
Maskinvægt	5,5 t

Parametrene gælder katalogkonfigurationen. Produktionskapaciteten afhænger af produkt, form, materiale og køletid. Tomgangscyklussen angiver ikke kapaciteten for færdige produkter. Den endelige konfiguration bekræftes i tilbuddet.