

EKSTRUSIONSBLÆSESTØBEMASKINER / MED ÉN STATION

ABLB75I



Eksempel på konfiguration ABLB75I

Én station og volumener op til 8 l

Konfiguration til større flasker, dunke og hule tekniske produkter. Ét hoved og én station håndterer emballager af PE, PP og andre materialer, som er godkendt til den pågældende konfiguration. Der findes løsninger til automatisk fjernelse af grater og til produkter med niveaustribe.

8 l

maks. produktvolumen

Tekniske data

Parameter	Værdi
Antal stationer	1
Maksimal produktvolumen	8 l
Katalogkapacitet	120 stk./h
Snekkediameter	75 mm
Snekkens L/D-forhold	24:1
Snekkedrevets effekt	22 kW
Effekt for cylinderens varmelegemer	6 kW
Antal varmezoner i cylinderen	4
Plastificeringskapacitet for HDPE	100 kg/h
Hydraulikpumpens driveffekt	11 kW
Lukkekræft	78 kN
Formområde (katalogbetegnelse)	188-600 mm
Formsystemets mål (katalogbetegnelse)	400 × 450 mm
Maksimal hoveddiameter	180 mm
Blæsetryk	0,6 MPa
Trykluftbehov	0,7 m ³ /min
Kølevandstryk	0,3 MPa
Kølevandsflow	60 l/min
Maskinmål (længde × bredde × højde)	3,6 × 1,8 × 2,8 m
Maskinvægt	6,3 t

Parametrene gælder katalogkonfigurationen. Produktionskapaciteten afhænger af produkt, form, materiale og køletid. Tomgangscyklussen angiver ikke kapaciteten for færdige produkter. Den endelige konfiguration bekræftes i tilbuddet.