

## SPRØJTEBLÆSESTØBEMASKINER / HYDRAULISKE

## IBM65



Sprøjteblæsestøbemaskine IBM65 - visning af maskinen

## Mere plads til formen

Sprøjteblæsestøbemaskine med en lukkekraft for sprøjtestøbeformen på 650 kN og formplade op til 740 × 390 mm. Systemet med 50 mm snekke opnår en katalogangivet skudvægt på 375 g. Modellen er beregnet til emballage på 2-1200 ml, med formvalg ud fra mål og krævet kapacitet.

**2-1200 ml**

Produktvolumen

## Tekniske data

| Parameter                                     | Værdi                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Snekkediameter                                | 50 mm                     |
| Skudvægt                                      | 375 g                     |
| Cylinderens varmeeffekt                       | 10 kW                     |
| Antal temperaturregulerede varmezoner         | 3                         |
| Sprøjtestøbeformens lukkekraft                | 650 kN                    |
| Blæsestøbeformens lukkekraft                  | 89 kN                     |
| Formpladernes åbningsslag                     | 240 mm                    |
| Maksimalt mål på formpladen (længde × bredde) | 740 × 390 mm              |
| Mindste formhøjde                             | 280 mm                    |
| Motoreffekt                                   | 37 kW                     |
| Formens varmeeffekt                           | 5 kW                      |
| Hydrauliksystemets tryk                       | 14 MPa                    |
| Tryklufttryk                                  | ≥ 1,0 MPa                 |
| Nødvendigt trykluftflow                       | ≥ 0,8 m <sup>3</sup> /min |
| Kølevandsflow                                 | 4 m <sup>3</sup> /h       |
| Maskinmål (længde × bredde × højde)           | 4000 × 1500 × 2350 mm     |
| Maskinvægt                                    | 7,5 t                     |
| Produktvolumen                                | 2-1200 ml                 |
| Maksimal produkthøjde                         | ≤ 240 mm                  |
| Maksimal produktdiameter                      | ≤ 100 mm                  |
| Samlet effekt                                 | 52 kW                     |

Valg af form, antal kaviteter og kapacitet kræver analyse af den konkrete emballage og plastmaterialet.