

SPRØJTEBLÆSESTØBEMASKINER / HYDRAULISKE

IBM75



Seriens højeste lukkekraft

Seriens største model: 750 kN lukkekraft for sprøjtestøbeformen og 150 kN for blæsestøbeformen. En formplade op til 840 × 460 mm giver mere plads til værktøj. Maskinen håndterer emballage på 2-1200 ml og har fem temperaturregulerede varmezoner i cylinderen.

2-1200 ml

Produktvolumen

Sprøjteblæsestøbemaskine IBM75 - visning af maskinen

Tekniske data

Parameter	Værdi
Snekkediameter	50 mm
Skudvægt	375 g
Cylinderens varmeeffekt	12 kW
Antal temperaturregulerede varmezoner	5
Sprøjtestøbeformens lukkekraft	750 kN
Blæsestøbeformens lukkekraft	150 kN
Formpladernes åbningsslag	240 mm
Maksimalt mål på formpladen (længde × bredde)	840 × 460 mm
Mindste formhøjde	280 mm
Motoreffekt	40 kW
Formens varmeeffekt	6 kW
Hydrauliksystemets tryk	14 MPa
Tryklufttryk	≥ 1,0 MPa
Nødvendigt trykluftflow	≥ 0,8 m ³ /min
Kølevandsflow	5 m ³ /h
Maskinmål (længde × bredde × højde)	4000 × 1700 × 2000 mm
Maskinvægt	12 t
Produktvolumen	2-1200 ml
Maksimal produkthøjde	≤ 240 mm
Maksimal produktdiameter	≤ 100 mm
Samlet effekt	58 kW

Valg af form, antal kaviteter og kapacitet kræver analyse af den konkrete emballage og plastmaterialet.