

SPRØJTESTØBEMASKINER / TIL PVC

TH110PVC



PVC-sprøjtestøbemaskine - lukkekraft 1100 kN

Sprøjtestøbemaskine til PVC-produkter, herunder installationsfittings. Model TH110PVC har en lukkekraft på 1100 kN og snækkevarianter med diameter på 38-45 mm. Snække og cylinder med beskyttelsesbelægning er beregnet til forarbejdning af dette materiale.

1100 kN

lukkekraft

Sprøjtestøbemaskine TH110PVC - eksempel på konfiguration fra maskinfamilien

Tekniske data

Parameter	Værdi
Snekkediameter	A: 38 mm · B: 42 mm · C: 45 mm
Snekkens L/D-forhold	A: 24 · B: 21,6 · C: 20,2
Skudvolumen	A: 206 cm ³ · B: 252 cm ³ · C: 289 cm ³
Skudvægt (PS)	A: 185 g · B: 227 g · C: 260 g
Indsprøjtningstryk	A: 200 MPa · B: 163 MPa · C: 143 MPa
Maksimalt snækkeomdrejningstal	240 omdr./min
Lukkekraft	1100 kN
Åbningsslag	360 mm
Søjleafstand	430 × 380 mm
Maksimal formhøjde	430 mm
Mindste formhøjde	170 mm
Udstøderslag	120 mm
Udstøderkraft	45 kN
Driveffekt	15 kW
Varmelegemernes effekt	7,3 kW
Olietankens volumen	215 l
Maskinmål (længde × bredde × højde)	4,70 × 1,28 × 2,10 m
Maskinvægt	3,9 t

Betegnelserne A, B og C angiver alternative varianter af plastificeringsenheden. Dataene gælder katalogkonfigurationen. Valg af plastificeringsenhed, form og udstyr bekræftes i tilbuddet.