

SPRØJTESTØBEMASKINER / TIL PVC

TH160PVC



PVC-sprøjtestøbemaskine - lukkekraft 1600 kN

Sprøjtestøbemaskine til PVC-produkter, herunder installationsfittings. Model TH160PVC har en lukkekraft på 1600 kN og snækkevarianter med diameter på 42-50 mm. Snække og cylinder med beskyttelsesbelægning er beregnet til forarbejdning af dette materiale.

1600 kN

lukkekraft

Sprøjtestøbemaskine TH160PVC - eksempel på konfiguration fra maskinfamilien

Tekniske data

Parameter	Værdi
Snekkediameter	A: 42 mm · B: 45 mm · C: 50 mm
Snekkens L/D-forhold	A: 23,6 · B: 22 · C: 19,6
Skudvolumen	A: 325 cm ³ · B: 374 cm ³ · C: 461 cm ³
Skudvægt (PS)	A: 296 g · B: 340 g · C: 420 g
Indsprøjtningstryk	A: 218 MPa · B: 190 MPa · C: 154 MPa
Maksimalt snækkeomdrejningstal	240 omdr./min
Lukkekraft	1600 kN
Åbningsslag	435 mm
Søjleafstand	480 × 480 mm
Maksimal formhøjde	550 mm
Mindste formhøjde	210 mm
Udstøderslag	135 mm
Udstøderkraft	62 kN
Servodrevets effekt	25 kW
Varmelegemernes effekt	9,9 kW
Olietankens volumen	300 l
Maskinmål (længde × bredde × højde)	5,31 × 1,40 × 2,20 m
Maskinvægt	5,3 t

Betegnelserne A, B og C angiver alternative varianter af plastificeringsenheden. Dataene gælder katalogkonfigurationen. Valg af plastificeringsenhed, form og udstyr bekræftes i tilbuddet.