

SPRØJTESTØBEMASKINER / TIL PVC

TH180PVC



PVC-sprøjtestøbemaskine - lukkekraft 1800 kN

Sprøjtestøbemaskine til PVC-produkter, herunder installationsfittings. Model TH180PVC har en lukkekraft på 1800 kN og snækkevarianter med diameter på 45-55 mm. Snække og cylinder med beskyttelsesbelægning er beregnet til forarbejdning af dette materiale.

1800 kN

lukkekraft

Sprøjtestøbemaskine TH180PVC - eksempel på konfiguration fra maskinfamilien

Tekniske data

Parameter	Værdi
Snekkediameter	A: 45 mm · B: 50 mm · C: 55 mm
Snekkens L/D-forhold	A: 24,5 · B: 22 · C: 20
Skudvolumen	A: 342 cm ³ · B: 421 cm ³ · C: 510 cm ³
Skudvægt (PS)	A: 311 g · B: 384 g · C: 465 g
Indsprøjtningstryk	A: 221 MPa · B: 179 MPa · C: 148 MPa
Maksimalt snækkeomdrejningstal	240 omdr./min
Lukkekraft	1800 kN
Åbningsslag	460 mm
Søjleafstand	515 × 475 mm
Maksimal formhøjde	550 mm
Mindste formhøjde	210 mm
Udstøderslag	135 mm
Udstøderkraft	62 kN
Servodrevets effekt	25 kW
Varmelegemernes effekt	11,5 kW
Olietankens volumen	305 l
Maskinmål (længde × bredde × højde)	5,40 × 1,45 × 2,25 m
Maskinvægt	5,8 t

Betegnelserne A, B og C angiver alternative varianter af plastificeringsenheden. Dataene gælder katalogkonfigurationen. Valg af plastificeringsenhed, form og udstyr bekræftes i tilbuddet.