

SPRØJTESTØBEMASKINER / UNIVERSELLE SERVOMASKINER

TH260

Universel sprøjtestøbemaskine - lukkekraft
2600 kN

Servohydraulisk sprøjtestøbemaskine til fremstilling af termoplastprodukter. Model TH260 har en lukkekraft på 2600 kN og snekkevarianter med diameter på 55-65 mm. Plastificeringsenheden vælges ud fra materiale, skudvægt og den krævede produktgeometri.

2600 kN

lukkekraft

Sprøjtestøbemaskine TH260 - eksempel på konfiguration fra maskinfamilien

Tekniske data

Parameter	Værdi
Snekkediameter	A: 55 mm · B: 60 mm · C: 65 mm
Snekkens L/D-forhold	A: 24,1 · B: 22 · C: 20,3
Skudvolumen	A: 641 cm ³ · B: 763 cm ³ · C: 596 cm ³
Skudvægt (PS)	A: 584 g · B: 695 g · C: 815 g
Indsprøjtningstryk	A: 202 MPa · B: 170 MPa · C: 145 MPa
Maksimalt snekkeomdrejningstal	220 omdr./min
Lukkekraft	2600 kN
Åbningsslag	560 mm
Søjleafstand	575 × 575 mm
Maksimal formhøjde	580 mm
Mindste formhøjde	220 mm
Udstøderslag	135 mm
Udstøderkraft	91 kN
Servodrevets effekt	31 kW
Varmelegemernes effekt	13,5 kW
Olietankens volumen	330 l
Maskinmål (længde × bredde × højde)	6,20 × 1,63 × 2,32 m
Maskinvægt	8,1 t

Betegnelserne A, B og C angiver alternative varianter af plastificeringsenheden. Dataene gælder katalogkonfigurationen. Valg af plastificeringsenhed, form og udstyr bekræftes i tilbuddet. Skudvolumen for variant C (596 cm³) skal bekræftes på grund af uoverensstemmelser i katalogdataene.