

SPRØJTESTØBEMASKINER / TIL PET-PRÆFORME

TH260PET



Sprøjtestøbemaskine til PET-præforme - lukkekraft 2600 kN

Model TH260PET er beregnet til fremstilling af PET-præforme. Plastificeringsenheden med en 70 mm snekke arbejder med et lukkesystem med en kraft på 2600 kN. Formkonfiguration og periferiudstyr vælges ud fra præformens vægt og det planlagte antal kaviteter.

2600 kN

lukkekraft

Sprøjtestøbemaskine TH260PET - eksempel på konfiguration fra maskinfamilien

Tekniske data

Parameter	Værdi
Snekkediameter	70 mm
Snekkens L/D-forhold	26
Skudvolumen	1058 cm ³
Skudvægt (katalogværdi)	1250 g
Indsprøjtningstryk	150 MPa
Maksimalt snekkeomdrejningstal	220 omdr./min
Lukkekraft	2600 kN
Åbningsslag	560 mm
Søjleafstand	575 × 575 mm
Maksimal formhøjde	580 mm
Mindste formhøjde	220 mm
Udstøderslag	135 mm
Udstøderkraft	91 kN
Driveffekt	31 kW
Varmelegemernes effekt	13,5 kW
Olietankens volumen	330 l
Maskinmål (længde × bredde × højde)	6,20 × 1,63 × 2,32 m
Maskinvægt	8,1 t

Dataene gælder katalogkonfigurationen. Valg af plastificeringsenhed, form og udstyr bekræftes i tilbuddet. Referencematerialet for katalogets skudvægt skal bekræftes.