SPRØJTESTØBEMASKINER / TIL PVC

TH280PVC

Sprøjtestøbemaskine TH280PVC - eksempel på konfiguration fra maskinfamilien

PVC-sprøjtestøbemaskine - lukkekraft 2800 kN

Sprøjtestøbemaskine til PVC-produkter, herunder installationsfittings. Model TH280PVC har en lukkekraft på 2800 kN og snekkevarianter med diameter på 60-70 mm. Snekke og cylinder med beskyttelsesbelægning er beregnet til forarbejdning af dette materiale.

2800 kN
lukkekraft

Tekniske data

Parameter	Værdi
Snekkediameter	**A: 60 mm · B: 65 mm · C: 70 mm**
Snekkens L/D-forhold	**A: 23,8 · B: 22 · C: 20,2**
Skudvolumen	**A: 777 cm³ · B: 912 cm³ · C: 1058 cm³**
Skudvægt (PS)	**A: 707 g · B: 830 g · C: 963 g**
Indsprøjtningstryk	**A: 210 MPa · B: 176 MPa · C: 150 MPa**
Maksimalt snekkeomdrejningstal	**200 omdr./min**
Lukkekraft	**2800 kN**
Åbningsslag	**590 mm**
Søjleafstand	**625 × 625 mm**
Maksimal formhøjde	**630 mm**
Mindste formhøjde	**220 mm**
Udstøderslag	**150 mm**
Udstøderkraft	**91 kN**
Servodrevets effekt	**31 kW**
Varmelegemernes effekt	**18,3 kW**
Olietankens volumen	**450 l**
Maskinmål (længde × bredde × højde)	**6,37 × 1,73 × 2,36 m**
Maskinvægt	**9,1 t**

Betegnelserne A, B og C angiver alternative varianter af plastificeringsenheden. Dataene gælder katalogkonfigurationen. Valg af plastificeringsenhed, form og udstyr bekræftes i tilbuddet.