

SPRØJTESTØBEMASKINER / TIL PVC

TH400PVC



PVC-sprøjtestøbemaskine - lukkekraft 4000 kN

Sprøjtestøbemaskine til PVC-produkter, herunder installationsfittings. Model TH400PVC har en lukkekraft på 4000 kN og snækkevarianter med diameter på 70-80 mm. Snække og cylinder med beskyttelsesbelægning er beregnet til forarbejdning af dette materiale.

4000 kN

lukkekraft

Sprøjtestøbemaskine TH400PVC - eksempel på konfiguration fra maskinfamilien

Tekniske data

Parameter	Værdi
Snekkediameter	A: 70 mm · B: 75 mm · C: 80 mm
Snekkens L/D-forhold	A: 23,6 · B: 22 · C: 20,5
Skudvolumen	A: 1501 cm ³ · B: 1723 cm ³ · C: 1960 cm ³
Skudvægt (PS)	A: 1366 g · B: 1568 g · C: 1784 g
Indsprøjtningstryk	A: 199 MPa · B: 173 MPa · C: 152 MPa
Maksimalt snækkeomdrejningstal	170 omdr./min
Lukkekraft	4000 kN
Åbningsslag	720 mm
Søjleafstand	730 × 730 mm
Maksimal formhøjde	800 mm
Mindste formhøjde	330 mm
Udstøderslag	180 mm
Udstøderkraft	113 kN
Servodrevets effekt	62 kW
Varmelegemernes effekt	29,50 kW
Olietankens volumen	770 l
Maskinmål (længde × bredde × højde)	7,40 × 1,90 × 2,35 m
Maskinvægt	14,7 t

Betegnelserne A, B og C angiver alternative varianter af plastificeringsenheden. Dataene gælder katalogkonfigurationen. Valg af plastificeringsenhed, form og udstyr bekræftes i tilbuddet.