PET-BLÆSESTØBEMASKINER / LINEÆRE HIGH SPEED

FG4

Lineær blæsestøbemaskine med høj kapacitet - eksempel på seriens konfiguration

Lineær PET-blæsestøbemaskine High Speed

Lineær PET-blæsestøbemaskine. 4 kaviteter, 6500-8000 flasker i timen.

6500-8000
Kapacitet [flasker/h]

Tekniske data

Parameter	Værdi
Konstruktion	**Lineær**
Antal kaviteter	**4**
Katalogkapacitet [flasker/h]	**6500-8000**
Maksimal flaskevolumen [ml]	**2000**
Maksimal flaskehøjde [mm]	**328**
Maksimal diameter for rund flaske [mm]	**105**
Maksimal diagonal for firkantet flaske [mm]	**115**
Indvendig halsdiameter [mm]	**20-25**
Maksimal præformlængde [mm]	**150**
Installeret effekt [kW]	**51**
Ovnens driftseffekt [kW]	**25**
Strømforsyning [V / Hz]	**380 (50 Hz)**
Kompressorkapacitet	**Skal bekræftes**
Kompressortryk [bar]	**30**
Tryk på formens kølevand	**4-6 bar**
Temperatur på formens kølevand	**6-13 °C**
Tryk på ovnens kølevand	**4-6 bar**
Temperatur på ovnens kølevand	**6-13 °C**
Maskinmål [m]	**3,3 × 1,0 × 2,3**
Maskinvægt [kg]	**3200**

Katalogparametrene skal bekræftes for det konkrete produkt, form, materiale og konfiguration. Den faktiske kapacitet afhænger af procesforholdene.