

PET-BLÆSESTØBEMASKINER / LINEÆRE HIGH SPEED

FGX4



Lineær PET-blæsestøbemaskine High Speed

Lineær PET-blæsestøbemaskine. 4 kaviteter, 8000-9000 flasker i timen.

8000-9000

Kapacitet [flasker/h]

Lineær blæsestøbemaskine med høj kapacitet - eksempel på seriens konfiguration

Tekniske data

Parameter	Værdi
Konstruktion	Lineær
Antal kaviteter	4
Katalogkapacitet [flasker/h]	8000-9000
Maksimal flaskevolumen [ml]	2000
Maksimal flaskehøjde [mm]	328
Maksimal diameter for rund flaske [mm]	105
Maksimal diagonal for firkantet flaske [mm]	115
Indvendig halsdiameter [mm]	20-25
Maksimal præformlængde [mm]	150
Installeret effekt [kW]	51
Ovnens driftseffekt [kW]	32
Strømforsyning [V / Hz]	380 (50 Hz)
Kompressorkapacitet	Skal bekræftes
Kompressortryk [bar]	30
Tryk på formens kølevand	4-6 bar
Temperatur på formens kølevand	6-13 °C
Tryk på ovns kølevand	4-6 bar
Temperatur på ovns kølevand	6-13 °C
Maskinmål [m]	4,0 × 1,3 × 2,2
Maskinvægt [kg]	3500

Katalogparametrene skal bekræftes for det konkrete produkt, form, materiale og konfiguration. Den faktiske kapacitet afhænger af procesforholdene.