

PET-BLÆSESTØBEMASKINER / AUTOMATISKE LINEÆRE MASKINER

YDB-2 (Jars)



Automatisk PET-blæsestøbemaskine

Automatisk PET-blæsestøbemaskine. Teoretisk kapacitet: 2500 flasker i timen.

2500

Kapacitet [flasker/h]

Automatisk PET-blæsestøbemaskine - eksempel på seriens konfiguration

Tekniske data

Parameter	Værdi
Antal kaviteter	2
Lukkekraft	Skal bekræftes
Formens slaglængde [mm]	120
Strækstangens slaglængde [mm]	300
Formbundens slaglængde [mm]	50
Flaskeafstand [mm]	76,2
Antal præformholdere [stk.]	66
Maksimal flaskevolumen [ml]	600
Maksimal flaskehøjde [mm]	200
Maksimal flaskediameter [mm]	85
Teoretisk kapacitet [flasker/h]	2500
Varmekammeropbygning [stk.]	2 × 2
Varmelampeopbygning [stk.]	2 × 8
Installeret effekt [kW]	36
Driftstryk [MPa]	0,7-0,9
Blæsetryk [MPa]	2,5-3,0
Højtryksluftforbrug	Skal bekræftes
Tryklftenhedens effekt [kW]	30
Kølevandstryk [MPa]	0,4
Nominel køleeffekt [HP]	3
Maskinmål [mm]	2700 × 1800 × 2200
Maskinvægt [kg]	2000

Katalogparametrene skal bekræftes for det konkrete produkt, form, materiale og konfiguration. Den faktiske kapacitet afhænger af procesforholdene.