

## PET-BLÆSESTØBEMASKINER / HALVAUTOMATISKE

## YDB-20L



## Halvautomatisk PET-blæsestøbemaskine

Halvautomatisk PET-maskine. Teoretisk kapacitet:  
80-150 flasker i timen.

**80-150**

Kapacitet [flasker/h]

Halvautomatisk blæsestøbemaskine med ovn - eksempel på seriens konfiguration

## Tekniske data

| Parameter                                 | Værdi             |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Lukkekraft                                | Skal bekræftes    |
| Lukkeslag [mm]                            | 360               |
| Strækslag [mm]                            | 500               |
| Kavitetsafstand [mm]                      | 200-300           |
| Antal kaviteter                           | 1-2               |
| Antal transportholdere [stk.]             | 19                |
| Teoretisk kapacitet [flasker/h]           | 80-150            |
| Varmeeffekt [kW]                          | 38 × 0,8          |
| Antal lampeniveauer                       | 12                |
| Driftstryk                                | Skal bekræftes    |
| Lavtryksluftforbrug [m <sup>3</sup> /min] | 0,8               |
| Blæsetryk [bar]                           | 20-30             |
| Højtryksluftforbrug [m <sup>3</sup> /min] | 1,6               |
| Køletryk [bar]                            | 2-4               |
| Kølevandstemperatur [°C]                  | 10-12             |
| Vandbehov                                 | Skal bekræftes    |
| Parameter for kølekapacitet               | Skal bekræftes    |
| Blæseenhedens mål [mm]                    | 2180 × 740 × 1900 |
| Blæseenhedens vægt [kg]                   | 1250              |
| Ovnmaal [mm]                              | 2650 × 720 × 1950 |
| Ovnvægt [kg]                              | 600               |

Katalogparametrene skal bekræftes for det konkrete produkt, form, materiale og konfiguration. Den faktiske kapacitet afhænger af procesforholdene.