

PET-BLÆSESTØBEMASKINER / AUTOMATISKE LINEÆRE MASKINER

YDB-2A (Jars)



Automatisk PET-blæsestøbemaskine

Automatisk PET-blæsestøbemaskine. Teoretisk kapacitet: 2000 flasker i timen.

2000

Kapacitet [flasker/h]

Automatisk PET-blæsestøbemaskine - eksempel på seriens konfiguration

Tekniske data

Parameter	Værdi
Antal kaviteter	2
Lukkekraft	Skal bekræftes
Formens slaglængde [mm]	110
Strækstangens slaglængde [mm]	400
Formbundens slaglængde [mm]	50
Flaskeafstand [mm]	114,3
Antal præformholdere [stk.]	52
Maksimal flaskevolumen [ml]	1500
Maksimal flaskehøjde [mm]	330
Maksimal flaskediameter [mm]	105
Teoretisk kapacitet [flasker/h]	2000
Varmekammeropbygning [stk.]	4 × 4
Varmelampeopbygning [stk.]	4 × 8
Installeret effekt [kW]	50
Driftstryk [MPa]	0,7-0,9
Blæsetryk [MPa]	2,5-3,0
Højtryksluftforbrug	Skal bekræftes
Trykluftehedens effekt [kW]	30
Kølevandstryk [MPa]	0,4
Nominel køleeffekt [HP]	3
Maskinmål [mm]	3300 × 1800 × 2000
Maskinvægt [kg]	2500

Katalogparametrene skal bekræftes for det konkrete produkt, form, materiale og konfiguration. Den faktiske kapacitet afhænger af procesforholdene.