

PET-BLÆSESTØBEMASKINER / HALVAUTOMATISKE

YDB-2L-2



Halvautomatisk PET-blæsestøbemaskine

Halvautomatisk PET-maskine. Teoretisk kapacitet: 800-1000 flasker i timen.

800-1000

Kapacitet [flasker/h]

Halvautomatisk blæsestøbemaskine med ovn - eksempel på seriens konfiguration

Tekniske data

Parameter	Værdi
Lukkekraft	Skal bekræftes
Lukkeslag [mm]	155
Strækslag [mm]	370
Kavitetsafstand [mm]	90-130
Antal kaviteter	2
Antal transportholdere [stk.]	72
Teoretisk kapacitet [flasker/h]	800-1000
Varmeeffekt [kW]	28 × 0,5
Antal lampeniveauer	7
Driftstryk	Skal bekræftes
Lavtryksluftforbrug [m³/min]	0,6
Blæsetryk [bar]	20-30
Højtryksluftforbrug [m³/min]	1,2
Køletryk [bar]	2-4
Kølevandstemperatur [°C]	10-12
Vandbehov	Skal bekræftes
Parameter for kølekapacitet	Skal bekræftes
Blæseenhedens mål [mm]	1580 × 610 × 1560
Blæseenhedens vægt [kg]	650
Ovnmaal [mm]	1700 × 565 × 1335
Ovnvægt [kg]	350
Kapacitet i kort oversigt [flasker/h]	700-1000

Katalogparametrene skal bekræftes for det konkrete produkt, form, materiale og konfiguration. Den faktiske kapacitet afhænger af procesforholdene.