

PET-BLÆSESTØBEMASKINER / HALVAUTOMATISKE

YDB-2L-4



Halvautomatisk PET-blæsestøbemaskine

Halvautomatisk PET-maskine. Teoretisk kapacitet:
1600-2000 flasker i timen.

1600-2000

Kapacitet [flasker/h]

Halvautomatisk blæsestøbemaskine med ovn - eksempel på seriens konfiguration

Tekniske data

Parameter	Værdi
Lukkekraft	Skal bekræftes
Lukkeslag [mm]	190
Strækslag [mm]	370
Kavitetssafstand [mm]	100-110
Antal kaviteter	4
Antal transportholdere [stk.]	96
Teoretisk kapacitet [flasker/h]	1600-2000
Varmeeffekt [kW]	32 × 0,8
Antal lampeniveauer	8
Driftstryk	Skal bekræftes
Lavtryksluftforbrug [m ³ /min]	0,8
Blæsetryk [bar]	20-30
Højtryksluftforbrug [m ³ /min]	2,4
Køletryk [bar]	2-4
Kølevandstemperatur [°C]	10-12
Vandbehov	Skal bekræftes
Parameter for kølekapacitet	Skal bekræftes
Blæseenhedens mål [mm]	1650 × 810 × 2100
Blæseenhedens vægt [kg]	800
Ovnmaal [mm]	2200 × 565 × 1345
Ovnvægt [kg]	400
Kapacitet i kort oversigt [flasker/h]	1000-1800

Katalogparametrene skal bekræftes for det konkrete produkt, form, materiale og konfiguration. Den faktiske kapacitet afhænger af procesforholdene.