

PET-BLÆSESTØBEMASKINER / AUTOMATISKE LINEÆRE MASKINER

YDB-4A



Automatisk PET-blæsestøbemaskine

Automatisk PET-blæsestøbemaskine. Teoretisk kapacitet: 4000 flasker i timen.

4000

Kapacitet [flasker/h]

Automatisk PET-blæsestøbemaskine - eksempel på seriens konfiguration

Tekniske data

Parameter	Værdi
Antal kaviteter	4
Lukkekraft	Skal bekræftes
Formens slaglængde [mm]	125
Strækstangens slaglængde [mm]	330
Formbundens slaglængde [mm]	50
Flaskeafstand [mm]	114,3
Antal præformholdere [stk.]	82
Maksimal flaskevolumen [ml]	1500
Maksimal flaskehøjde [mm]	330
Maksimal flaskediameter [mm]	105
Teoretisk kapacitet [flasker/h]	4000
Varmekammeropbygning [stk.]	5 × 5
Varmelampeopbygning [stk.]	5 × 9
Installeret effekt [kW]	80
Driftstryk [MPa]	0,7-0,9
Blæsetryk [MPa]	2,5-3,0
Højtryksluftforbrug	Skal bekræftes
Tryklftenhedens effekt [kW]	45
Kølevandstryk [MPa]	0,4
Nominel køleeffekt [HP]	5
Maskinmål [mm]	4800 × 2200 × 2200
Maskinvægt [kg]	4500

Katalogparametrene skal bekræftes for det konkrete produkt, form, materiale og konfiguration. Den faktiske kapacitet afhænger af procesforholdene.