

PET-BLÆSESTØBEMASKINER / AUTOMATISKE LINEÆRE MASKINER

YDB-6



Automatisk PET-blæsestøbemaskine

Automatisk PET-blæsestøbemaskine. Teoretisk kapacitet: 7200 flasker i timen.

7200

Kapacitet [flasker/h]

Automatisk PET-blæsestøbemaskine - eksempel på seriens konfiguration

Tekniske data

Parameter	Værdi
Antal kaviteter	4
Lukkekraft	Skal bekræftes
Formens slaglængde [mm]	90
Strækstangens slaglængde [mm]	260
Formbundens slaglængde [mm]	50
Flaskeafstand [mm]	76,2
Antal præformholdere [stk.]	106
Maksimal flaskevolumen [ml]	600
Maksimal flaskehøjde [mm]	260
Maksimal flaskediameter [mm]	68
Teoretisk kapacitet [flasker/h]	7200
Varmekammeropbygning [stk.]	4 × 4
Varmelampeopbygning [stk.]	4 × 8
Installeret effekt [kW]	69,5
Driftstryk [MPa]	0,7-0,9
Blæsetryk [MPa]	2,5-3,0
Højtryksluftforbrug	Skal bekræftes
Tryklftenhedens effekt [kW]	60
Kølevandstryk [MPa]	0,4
Nominel køleeffekt [HP]	5
Maskinmål [mm]	4200 × 2100 × 2200
Maskinvægt [kg]	6000

Katalogparametrene skal bekræftes for det konkrete produkt, form, materiale og konfiguration. Den faktiske kapacitet afhænger af procesforholdene.