

PET-BLÆSESTØBEMASKINER / AUTOMATISKE LINEÆRE MASKINER

YDB-6A



Automatisk PET-blæsestøbemaskine

Automatisk PET-blæsestøbemaskine. Teoretisk kapacitet: 6000 flasker i timen.

6000

Kapacitet [flasker/h]

Automatisk PET-blæsestøbemaskine - eksempel på seriens konfiguration

Tekniske data

Parameter	Værdi
Antal kaviteter	4
Lukkekraft	Skal bekræftes
Formens slaglængde [mm]	125
Strækstangens slaglængde [mm]	330
Formbundens slaglængde [mm]	50
Flaskeafstand [mm]	114,3
Antal præformholdere [stk.]	92
Maksimal flaskevolumen [ml]	1500
Maksimal flaskehøjde [mm]	330
Maksimal flaskediameter [mm]	105
Teoretisk kapacitet [flasker/h]	6000
Varmekammeropbygning [stk.]	5 × 8
Varmelampeopbygning [stk.]	5 × 9
Installeret effekt [kW]	100
Driftstryk [MPa]	0,7-0,9
Blæsetryk [MPa]	2,5-3,0
Højtryksluftforbrug	Skal bekræftes
Trykløsheds effekt [kW]	60
Kølevandstryk [MPa]	0,4
Nominel køleeffekt [HP]	5
Maskinmål [mm]	5200 × 2100 × 2200
Maskinvægt [kg]	7000

Katalogparametrene skal bekræftes for det konkrete produkt, form, materiale og konfiguration. Den faktiske kapacitet afhænger af procesforholdene.