

PET-BLÆSESTØBEMASKINER / AUTOMATISKE LINEÆRE MASKINER

YDB-A5L



Automatisk PET-blæsestøbemaskine

Automatisk PET-blæsestøbemaskine. Teoretisk kapacitet: 1500 flasker i timen.

1500

Kapacitet [flasker/h]

Automatisk PET-blæsestøbemaskine - eksempel på seriens konfiguration

Tekniske data

Parameter	Værdi
Antal kaviteter	2
Lukkekraft	Skal bekræftes
Formens slaglængde [mm]	260
Strækstangens slaglængde [mm]	350
Formbundens slaglængde [mm]	50
Flaskeafstand [mm]	220
Antal præformholdere [stk.]	80
Maksimal flaskevolumen [ml]	6000
Maksimal flaskehøjde [mm]	350
Maksimal flaskediameter [mm]	180
Teoretisk kapacitet [flasker/h]	1500
Varmekammeropbygning [stk.]	4 × 4
Varmelampeopbygning [stk.]	4 × 10
Installeret effekt [kW]	82
Driftstryk [MPa]	0,7-0,9
Blæsetryk [MPa]	2,5-3,0
Højtryksluftforbrug	Skal bekræftes
Trykløsheds effekt [kW]	60
Kølevandstryk [MPa]	0,4
Nominel køleeffekt [HP]	5
Maskinmål [mm]	4000 × 1800 × 2200
Maskinvægt [kg]	4500

Katalogparametrene skal bekræftes for det konkrete produkt, form, materiale og konfiguration. Den faktiske kapacitet afhænger af procesforholdene.