

PET-STRECKBLASMASCHINEN / LINEARE HIGH-SPEED-MASCHINEN

FG8

**Lineare
High-Speed-PET-Streckblasmaschine**

Lineare PET-Streckblasmaschine. 8 Kavitäten,
12000-13000 Flaschen pro Stunde.

12000-13000

Ausstoß [Fl./h]

Leistungsstarke lineare Streckblasmaschine - Beispielkonfiguration der Baureihe

Technische Daten

Parameter	Wert
Konstruktion	Linear
Kavitätenzahl	8
Katalogausstoß [Fl./h]	12000-13000
Maximales Flaschenvolumen [ml]	750
Maximale Flaschenhöhe [mm]	290
Maximaler Durchmesser runder Flaschen [mm]	75
Maximale Diagonale quadratischer Flaschen [mm]	75
Mündungsinwenddurchmesser [mm]	20-25
Maximale Vorformlingslänge [mm]	140
Installierte Leistung [kW]	97
Ofenbetriebsleistung [kW]	45
Stromversorgung [V / Hz]	380 (50 Hz)
Kompressorleistung	Zu bestätigen
Kompressordruck [bar]	30
Formkühlwasserdruck	4-6 bar
Formkühlwassertemperatur	6-13 °C
Ofenkühlwasserdruck	4-6 bar
Ofenkühlwassertemperatur	6-13 °C
Maschinenabmessungen [m]	4,8 × 1,0 × 2,3
Maschinengewicht [kg]	4500

Die Katalogparameter müssen für das konkrete Produkt, die Form, das Material und die Konfiguration bestätigt werden. Der tatsächliche Ausstoß hängt von den Prozessbedingungen ab.