

PET-STRECKBLASMASCHINEN / LINEARE HIGH-SPEED-MASCHINEN

FGX4

**Lineare
High-Speed-PET-Streckblasmaschine**

Lineare PET-Streckblasmaschine. 4 Kavitäten, 8000-9000 Flaschen pro Stunde.

8000-9000

Ausstoß [Fl./h]

Leistungsstarke lineare Streckblasmaschine - Beispielkonfiguration der Baureihe

Technische Daten

Parameter	Wert
Konstruktion	Linear
Kavitätenzahl	4
Katalogausstoß [Fl./h]	8000-9000
Maximales Flaschenvolumen [ml]	2000
Maximale Flaschenhöhe [mm]	328
Maximaler Durchmesser runder Flaschen [mm]	105
Maximale Diagonale quadratischer Flaschen [mm]	115
Mündungsinwenddurchmesser [mm]	20-25
Maximale Vorformlingslänge [mm]	150
Installierte Leistung [kW]	51
Ofenbetriebsleistung [kW]	32
Stromversorgung [V / Hz]	380 (50 Hz)
Kompressorleistung	Zu bestätigen
Kompressordruck [bar]	30
Formkühlwasserdruck	4-6 bar
Formkühlwassertemperatur	6-13 °C
Ofenkühlwasserdruck	4-6 bar
Ofenkühlwassertemperatur	6-13 °C
Maschinenabmessungen [m]	4,0 × 1,3 × 2,2
Maschinengewicht [kg]	3500

Die Katalogparameter müssen für das konkrete Produkt, die Form, das Material und die Konfiguration bestätigt werden. Der tatsächliche Ausstoß hängt von den Prozessbedingungen ab.