

PET-STRECKBLASMASCHINEN / LINEARE HIGH-SPEED-MASCHINEN

FGX6

**Lineare
High-Speed-PET-Streckblasmaschine**

Lineare PET-Streckblasmaschine. 6 Kavitäten,
12000-13000 Flaschen pro Stunde.

12000-13000

Ausstoß [Fl./h]

Leistungsstarke lineare Streckblasmaschine - Beispielkonfiguration der Baureihe

Technische Daten

Parameter	Wert
Konstruktion	Linear
Kavitätenzahl	6
Katalogausstoß [Fl./h]	12000-13000
Maximales Flaschenvolumen [ml]	2000
Maximale Flaschenhöhe [mm]	328
Maximaler Durchmesser runder Flaschen [mm]	105
Maximale Diagonale quadratischer Flaschen [mm]	115
Mündungsinwenddurchmesser [mm]	20-25
Maximale Vorformlingslänge [mm]	150
Installierte Leistung [kW]	97
Ofenbetriebsleistung [kW]	42
Stromversorgung [V / Hz]	380 (50 Hz)
Kompressorleistung	Zu bestätigen
Kompressordruck [bar]	30
Formkühlwasserdruck	4-6 bar
Formkühlwassertemperatur	6-13 °C
Ofenkühlwasserdruck	4-6 bar
Ofenkühlwassertemperatur	6-13 °C
Maschinenabmessungen [m]	5,5 × 1,3 × 2,5
Maschinengewicht [kg]	6500

Die Katalogparameter müssen für das konkrete Produkt, die Form, das Material und die Konfiguration bestätigt werden. Der tatsächliche Ausstoß hängt von den Prozessbedingungen ab.