

PET-STRECKBLASMASCHINEN / LINEARE VOLLAUTOMATEN

YDB-2 (Jars)



Automatische PET-Streckblasmaschine

Automatische PET-Streckblasmaschine. Theoretischer Ausstoß: 2500 Flaschen pro Stunde.

2500

Ausstoß [Fl./h]

Automatische PET-Streckblasmaschine - Beispielkonfiguration der Baureihe

Technische Daten

Parameter	Wert
Kavitätenzahl	2
Schließkraft	Zu bestätigen
Formhub [mm]	120
Streckstangenhub [mm]	300
Formbodenhub [mm]	50
Flaschenabstand [mm]	76,2
Anzahl der Vorformlingshalter [Stk.]	66
Maximales Flaschenvolumen [ml]	600
Maximale Flaschenhöhe [mm]	200
Maximaler Flaschendurchmesser [mm]	85
Theoretischer Ausstoß [Fl./h]	2500
Heizkammeranordnung [Stk.]	2 × 2
Heizlampenanordnung [Stk.]	2 × 8
Installierte Leistung [kW]	36
Betriebsdruck [MPa]	0,7-0,9
Blasdruck [MPa]	2,5-3,0
Hochdruckluftverbrauch	Zu bestätigen
Leistung der Drucklufteinheit [kW]	30
Kühlwasserdruck [MPa]	0,4
Nennkühlleistung [HP]	3
Maschinenabmessungen [mm]	2700 × 1800 × 2200
Maschinengewicht [kg]	2000

Die Katalogparameter müssen für das konkrete Produkt, die Form, das Material und die Konfiguration bestätigt werden. Der tatsächliche Ausstoß hängt von den Prozessbedingungen ab.