

PET-STRECKBLASMASCHINEN / HALBAUTOMATISCH

YDB-20L



Halbautomatische PET-Streckblasmaschine

PET-Halbautomat. Theoretischer Ausstoß: 80-150 Flaschen pro Stunde.

80-150

Ausstoß [Fl./h]

Halbautomatische Streckblasmaschine mit Ofen - Beispielkonfiguration der Baureihe

Technische Daten

Parameter	Wert
Schließkraft	Zu bestätigen
Schließhub [mm]	360
Streckhub [mm]	500
Kavitätenabstand [mm]	200-300
Kavitätenzahl	1-2
Anzahl der Transporthalter [Stk.]	19
Theoretischer Ausstoß [Fl./h]	80-150
Heizleistung [kW]	38 × 0,8
Anzahl der Lampenebenen	12
Betriebsdruck	Zu bestätigen
Niederdruckluftverbrauch [m³/min]	0,8
Blasdruck [bar]	20-30
Hochdruckluftverbrauch [m³/min]	1,6
Kühldruck [bar]	2-4
Kühlwassertemperatur [°C]	10-12
Wasserbedarf	Zu bestätigen
Kühlleistungsparameter	Zu bestätigen
Abmessungen der Blaseinheit [mm]	2180 × 740 × 1900
Gewicht der Blaseinheit [kg]	1250
Ofenabmessungen [mm]	2650 × 720 × 1950
Ofengewicht [kg]	600

Die Katalogparameter müssen für das konkrete Produkt, die Form, das Material und die Konfiguration bestätigt werden. Der tatsächliche Ausstoß hängt von den Prozessbedingungen ab.