

PET-STRECKBLASMASCHINEN / LINEARE VOLLAUTOMATEN

YDB-2A (Jars)

**Automatische PET-Streckblasmaschine**

Automatische PET-Streckblasmaschine. Theoretischer Ausstoß: 2000 Flaschen pro Stunde.

2000

Ausstoß [Fl./h]

Automatische PET-Streckblasmaschine - Beispielkonfiguration der Baureihe

Technische Daten

Parameter	Wert
Kavitätenzahl	2
Schließkraft	Zu bestätigen
Formhub [mm]	110
Streckstangenhub [mm]	400
Formbodenhub [mm]	50
Flaschenabstand [mm]	114,3
Anzahl der Vorformlingshalter [Stk.]	52
Maximales Flaschenvolumen [ml]	1500
Maximale Flaschenhöhe [mm]	330
Maximaler Flaschendurchmesser [mm]	105
Theoretischer Ausstoß [Fl./h]	2000
Heizkammeranordnung [Stk.]	4 × 4
Heizlampenanordnung [Stk.]	4 × 8
Installierte Leistung [kW]	50
Betriebsdruck [MPa]	0,7-0,9
Blasdruck [MPa]	2,5-3,0
Hochdruckluftverbrauch	Zu bestätigen
Leistung der Drucklufteinheit [kW]	30
Kühlwasserdruck [MPa]	0,4
Nennkühlleistung [HP]	3
Maschinenabmessungen [mm]	3300 × 1800 × 2000
Maschinengewicht [kg]	2500

Die Katalogparameter müssen für das konkrete Produkt, die Form, das Material und die Konfiguration bestätigt werden. Der tatsächliche Ausstoß hängt von den Prozessbedingungen ab.