

PET-STRECKBLASMASCHINEN / HALBAUTOMATISCH

YDB-2L-2



Halbautomatische PET-Streckblasmaschine

PET-Halbautomat. Theoretischer Ausstoß: 800-1000 Flaschen pro Stunde.

800-1000

Ausstoß [Fl./h]

Halbautomatische Streckblasmaschine mit Ofen - Beispielkonfiguration der Baureihe

Technische Daten

Parameter	Wert
Schließkraft	Zu bestätigen
Schließhub [mm]	155
Streckhub [mm]	370
Kavitätenabstand [mm]	90-130
Kavitätenzahl	2
Anzahl der Transporthalter [Stk.]	72
Theoretischer Ausstoß [Fl./h]	800-1000
Heizleistung [kW]	28 × 0,5
Anzahl der Lampenebenen	7
Betriebsdruck	Zu bestätigen
Niederdruckluftverbrauch [m³/min]	0,6
Blasdruck [bar]	20-30
Hochdruckluftverbrauch [m³/min]	1,2
Kühldruck [bar]	2-4
Kühlwassertemperatur [°C]	10-12
Wasserbedarf	Zu bestätigen
Kühlleistungsparameter	Zu bestätigen
Abmessungen der Blaseinheit [mm]	1580 × 610 × 1560
Gewicht der Blaseinheit [kg]	650
Ofenabmessungen [mm]	1700 × 565 × 1335
Ofengewicht [kg]	350
Ausstoß in der Kurzübersicht [Fl./h]	700-1000

Die Katalogparameter müssen für das konkrete Produkt, die Form, das Material und die Konfiguration bestätigt werden. Der tatsächliche Ausstoß hängt von den Prozessbedingungen ab.