

PET-STRECKBLASMASCHINEN / HALBAUTOMATISCH

YDB-2L-4



Halbautomatische PET-Streckblasmaschine

PET-Halbautomat. Theoretischer Ausstoß: 1600-2000 Flaschen pro Stunde.

1600-2000

Ausstoß [Fl./h]

Halbautomatische Streckblasmaschine mit Ofen - Beispielkonfiguration der Baureihe

Technische Daten

Parameter	Wert
Schließkraft	Zu bestätigen
Schließhub [mm]	190
Streckhub [mm]	370
Kavitätenabstand [mm]	100-110
Kavitätenzahl	4
Anzahl der Transporthalter [Stk.]	96
Theoretischer Ausstoß [Fl./h]	1600-2000
Heizleistung [kW]	32 × 0,8
Anzahl der Lampenebenen	8
Betriebsdruck	Zu bestätigen
Niederdruckluftverbrauch [m³/min]	0,8
Blasdruck [bar]	20-30
Hochdruckluftverbrauch [m³/min]	2,4
Kühldruck [bar]	2-4
Kühlwassertemperatur [°C]	10-12
Wasserbedarf	Zu bestätigen
Kühlleistungsparameter	Zu bestätigen
Abmessungen der Blaseinheit [mm]	1650 × 810 × 2100
Gewicht der Blaseinheit [kg]	800
Ofenabmessungen [mm]	2200 × 565 × 1345
Ofengewicht [kg]	400
Ausstoß in der Kurzübersicht [Fl./h]	1000-1800

Die Katalogparameter müssen für das konkrete Produkt, die Form, das Material und die Konfiguration bestätigt werden. Der tatsächliche Ausstoß hängt von den Prozessbedingungen ab.