

PET-STRECKBLASMASCHINEN / LINEARE VOLLAUTOMATEN

YDB-4

**Automatische PET-Streckblasmaschine**

Automatische PET-Streckblasmaschine. Theoretischer Ausstoß: 4500 Flaschen pro Stunde.

4500

Ausstoß [Fl./h]

Automatische PET-Streckblasmaschine - Beispielkonfiguration der Baureihe

Technische Daten

Parameter	Wert
Kavitätenzahl	4
Schließkraft	Zu bestätigen
Formhub [mm]	90
Streckstangenhub [mm]	260
Formbodenhub [mm]	50
Flaschenabstand [mm]	76,2
Anzahl der Vorformlingshalter [Stk.]	95
Maximales Flaschenvolumen [ml]	600
Maximale Flaschenhöhe [mm]	260
Maximaler Flaschendurchmesser [mm]	68
Theoretischer Ausstoß [Fl./h]	4500
Heizkammeranordnung [Stk.]	4 × 4
Heizlampenanordnung [Stk.]	4 × 7
Installierte Leistung [kW]	45
Betriebsdruck [MPa]	0,7-0,9
Blasdruck [MPa]	2,5-3,0
Hochdruckluftverbrauch	Zu bestätigen
Leistung der Drucklufteinheit [kW]	45
Kühlwasserdruck [MPa]	0,4
Nennkühlleistung [HP]	5
Maschinenabmessungen [mm]	3900 × 1800 × 2200
Maschinengewicht [kg]	3500

Die Katalogparameter müssen für das konkrete Produkt, die Form, das Material und die Konfiguration bestätigt werden. Der tatsächliche Ausstoß hängt von den Prozessbedingungen ab.