

PET-STRECKBLASMASCHINEN / LINEARE VOLLAUTOMATEN

YDB-6A

**Automatische PET-Streckblasmaschine**

Automatische PET-Streckblasmaschine. Theoretischer Ausstoß: 6000 Flaschen pro Stunde.

6000

Ausstoß [Fl./h]

Automatische PET-Streckblasmaschine - Beispielkonfiguration der Baureihe

Technische Daten

Parameter	Wert
Kavitätenzahl	4
Schließkraft	Zu bestätigen
Formhub [mm]	125
Streckstangenhub [mm]	330
Formbodenhub [mm]	50
Flaschenabstand [mm]	114,3
Anzahl der Vorformlingshalter [Stk.]	92
Maximales Flaschenvolumen [ml]	1500
Maximale Flaschenhöhe [mm]	330
Maximaler Flaschendurchmesser [mm]	105
Theoretischer Ausstoß [Fl./h]	6000
Heizkammeranordnung [Stk.]	5 × 8
Heizlampenanordnung [Stk.]	5 × 9
Installierte Leistung [kW]	100
Betriebsdruck [MPa]	0,7-0,9
Blasdruck [MPa]	2,5-3,0
Hochdruckluftverbrauch	Zu bestätigen
Leistung der Drucklufteinheit [kW]	60
Kühlwasserdruck [MPa]	0,4
Nennkühlleistung [HP]	5
Maschinenabmessungen [mm]	5200 × 2100 × 2200
Maschinengewicht [kg]	7000

Die Katalogparameter müssen für das konkrete Produkt, die Form, das Material und die Konfiguration bestätigt werden. Der tatsächliche Ausstoß hängt von den Prozessbedingungen ab.