

PET-STRECKBLASMASCHINEN / LINEARE VOLLAUTOMATEN

YDB-A25L

**Automatische PET-Streckblasmaschine**

Automatische PET-Streckblasmaschine. Theoretischer Ausstoß: 400 Flaschen pro Stunde.

400

Ausstoß [Fl./h]

Automatische PET-Streckblasmaschine - Beispielkonfiguration der Baureihe

Technische Daten

Parameter	Wert
Kavitätenzahl	1
Schließkraft	Zu bestätigen
Formhub [mm]	320
Streckstangenhub [mm]	460
Formbodenhub [mm]	50
Flaschenabstand [mm]	300
Anzahl der Vorformlingshalter [Stk.]	48
Maximales Flaschenvolumen [ml]	25000
Maximale Flaschenhöhe [mm]	460
Maximaler Flaschendurchmesser [mm]	230
Theoretischer Ausstoß [Fl./h]	400
Heizkammeranordnung [Stk.]	4 × 4
Heizlampenanordnung [Stk.]	4 × 120
Installierte Leistung [kW]	80
Betriebsdruck [MPa]	0,7-0,9
Blasdruck [MPa]	2,5-3,0
Hochdruckluftverbrauch	Zu bestätigen
Leistung der Drucklufteinheit [kW]	44
Kühlwasserdruck [MPa]	0,4
Nennkühlleistung [HP]	5
Maschinenabmessungen [mm]	4000 × 1800 × 2200
Maschinengewicht [kg]	4500

Die Katalogparameter müssen für das konkrete Produkt, die Form, das Material und die Konfiguration bestätigt werden. Der tatsächliche Ausstoß hängt von den Prozessbedingungen ab.