

SOUFFLEUSES PET / LINÉAIRES HIGH SPEED

FG4



Souffleuse linéaire PET High Speed

Souffleuse linéaire PET. 4 empreintes, 6500-8000 bouteilles par heure.

6500-8000

Cadence [bouteilles/h]

Souffleuse linéaire à haute cadence - exemple de configuration de la gamme

Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Conception	Linéaire
Nombre d'empreintes	4
Cadence catalogue [bouteilles/h]	6500-8000
Volume maximal de bouteille [ml]	2000
Hauteur maximale de bouteille [mm]	328
Diamètre maximal de bouteille ronde [mm]	105
Diagonale maximale de bouteille carrée [mm]	115
Diamètre intérieur du col [mm]	20-25
Longueur maximale de préforme [mm]	150
Puissance installée [kW]	51
Puissance de fonctionnement du four [kW]	25
Alimentation [V / Hz]	380 (50 Hz)
Débit du compresseur	À confirmer
Pression du compresseur [bar]	30
Pression de l'eau de refroidissement du moule	4-6 bar
Température de l'eau de refroidissement du moule	6-13 °C
Pression de l'eau de refroidissement du four	4-6 bar
Température de l'eau de refroidissement du four	6-13 °C
Dimensions de la machine [m]	3,3 × 1,0 × 2,3
Masse de la machine [kg]	3200

Les paramètres catalogue doivent être confirmés pour le produit, le moule, la matière et la configuration concernés. La cadence réelle dépend des conditions du procédé.