

SOUFFLEUSES PET / LINÉAIRES AUTOMATIQUES

YDB-2



Souffleuse PET automatique

Souffleuse PET automatique. Cadence théorique : 2500 bouteilles par heure.

2500

Cadence [bouteilles/h]

Souffleuse PET automatique - exemple de configuration de la gamme

Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Nombre d'empreintes	2
Force de fermeture	À confirmer
Course du moule [mm]	90
Course de la tige d'étirage [mm]	300
Course du fond de moule [mm]	50
Entraxe des bouteilles [mm]	76,2
Nombre de supports de préformes [pcs]	66
Volume maximal de bouteille [ml]	600
Hauteur maximale de bouteille [mm]	260
Diamètre maximal de bouteille [mm]	68
Cadence théorique [bouteilles/h]	2500
Disposition des chambres de chauffe [pcs]	2 × 2
Disposition des lampes de chauffe [pcs]	2 × 8
Puissance installée [kW]	36
Pression de service [MPa]	0,7-0,9
Pression de soufflage [MPa]	2,5-3,0
Consommation d'air haute pression	À confirmer
Puissance du groupe d'air comprimé [kW]	30
Pression de l'eau de refroidissement [MPa]	0,4
Puissance nominale de refroidissement [HP]	3
Dimensions de la machine [mm]	2700 × 1800 × 2200
Masse de la machine [kg]	2000

Les paramètres catalogue doivent être confirmés pour le produit, le moule, la matière et la configuration concernés. La cadence réelle dépend des conditions du procédé.