

SOUFFLEUSES PET / LINÉAIRES AUTOMATIQUES

YDB-2A (Jars)



Souffleuse PET automatique

Souffleuse PET automatique. Cadence théorique : 2000 bouteilles par heure.

2000

Cadence [bouteilles/h]

Souffleuse PET automatique - exemple de configuration de la gamme

Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Nombre d'empreintes	2
Force de fermeture	À confirmer
Course du moule [mm]	110
Course de la tige d'étirage [mm]	400
Course du fond de moule [mm]	50
Entraxe des bouteilles [mm]	114,3
Nombre de supports de préformes [pcs]	52
Volume maximal de bouteille [ml]	1500
Hauteur maximale de bouteille [mm]	330
Diamètre maximal de bouteille [mm]	105
Cadence théorique [bouteilles/h]	2000
Disposition des chambres de chauffe [pcs]	4 x 4
Disposition des lampes de chauffe [pcs]	4 x 8
Puissance installée [kW]	50
Pression de service [MPa]	0,7-0,9
Pression de soufflage [MPa]	2,5-3,0
Consommation d'air haute pression	À confirmer
Puissance du groupe d'air comprimé [kW]	30
Pression de l'eau de refroidissement [MPa]	0,4
Puissance nominale de refroidissement [HP]	3
Dimensions de la machine [mm]	3300 x 1800 x 2000
Masse de la machine [kg]	2500

Les paramètres catalogue doivent être confirmés pour le produit, le moule, la matière et la configuration concernés. La cadence réelle dépend des conditions du procédé.