

SOUFFLEUSES PET / SEMI-AUTOMATIQUES

YDB-2L-4



Souffleuse PET semi-automatique

Machine PET semi-automatique. Cadence théorique : 1600-2000 bouteilles par heure.

1600-2000

Cadence [bouteilles/h]

Souffleuse semi-automatique avec four - exemple de configuration de la gamme

Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Force de fermeture	À confirmer
Course de fermeture [mm]	190
Course d'étirage [mm]	370
Entraxe des empreintes [mm]	100-110
Nombre d'empreintes	4
Nombre de supports de transport [pcs]	96
Cadence théorique [bouteilles/h]	1600-2000
Puissance de chauffe [kW]	32 × 0,8
Nombre de niveaux de lampes	8
Pression de service	À confirmer
Consommation d'air basse pression [m³/min]	0,8
Pression de soufflage [bar]	20-30
Consommation d'air haute pression [m³/min]	2,4
Pression de refroidissement [bar]	2-4
Température de l'eau de refroidissement [°C]	10-12
Besoin en eau	À confirmer
Paramètre de capacité de refroidissement	À confirmer
Dimensions du groupe de soufflage [mm]	1650 × 810 × 2100
Masse du groupe de soufflage [kg]	800
Dimensions du four [mm]	2200 × 565 × 1345
Masse du four [kg]	400
Cadence du tableau synthétique [bouteilles/h]	1000-1800

Les paramètres catalogue doivent être confirmés pour le produit, le moule, la matière et la configuration concernés. La cadence réelle dépend des conditions du procédé.