SOUFFLEUSES PET / LINÉAIRES AUTOMATIQUES

YDB-6A

Souffleuse PET automatique - exemple de configuration de la gamme

Souffleuse PET automatique

Souffleuse PET automatique. Cadence théorique : 6000 bouteilles par heure.

6000
Cadence [bouteilles/h]

Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Nombre d’empreintes	**4**
Force de fermeture	**À confirmer**
Course du moule [mm]	**125**
Course de la tige d’étirage [mm]	**330**
Course du fond de moule [mm]	**50**
Entraxe des bouteilles [mm]	**114,3**
Nombre de supports de préformes [pcs]	**92**
Volume maximal de bouteille [ml]	**1500**
Hauteur maximale de bouteille [mm]	**330**
Diamètre maximal de bouteille [mm]	**105**
Cadence théorique [bouteilles/h]	**6000**
Disposition des chambres de chauffe [pcs]	**5 × 8**
Disposition des lampes de chauffe [pcs]	**5 × 9**
Puissance installée [kW]	**100**
Pression de service [MPa]	**0,7-0,9**
Pression de soufflage [MPa]	**2,5-3,0**
Consommation d’air haute pression	**À confirmer**
Puissance du groupe d’air comprimé [kW]	**60**
Pression de l’eau de refroidissement [MPa]	**0,4**
Puissance nominale de refroidissement [HP]	**5**
Dimensions de la machine [mm]	**5200 × 2100 × 2200**
Masse de la machine [kg]	**7000**

Les paramètres catalogue doivent être confirmés pour le produit, le moule, la matière et la configuration concernés. La cadence réelle dépend des conditions du procédé.