

SOUFFLEUSES PET / SEMI-AUTOMATIQUES

YDB-6L-2



Souffleuse PET semi-automatique

Machine PET semi-automatique. Cadence théorique : 800-1200 bouteilles par heure.

800-1200

Cadence [bouteilles/h]

Souffleuse semi-automatique avec four - exemple de configuration de la gamme

Caractéristiques techniques

Paramètre	Valeur
Force de fermeture	À confirmer
Course de fermeture [mm]	215
Course d'étirage [mm]	400
Entraxe des empreintes [mm]	90-120
Nombre d'empreintes	1-2
Nombre de supports de transport [pcs]	96
Cadence théorique [bouteilles/h]	800-1200
Puissance de chauffe [kW]	32 × 0,8
Nombre de niveaux de lampes	10
Pression de service	À confirmer
Consommation d'air basse pression [m³/min]	0,8
Pression de soufflage [bar]	20-30
Consommation d'air haute pression [m³/min]	1,6
Pression de refroidissement [bar]	2-4
Température de l'eau de refroidissement [°C]	10-12
Besoin en eau	À confirmer
Paramètre de capacité de refroidissement	À confirmer
Dimensions du groupe de soufflage [mm]	2000 × 780 × 1800
Masse du groupe de soufflage [kg]	800
Dimensions du four [mm]	2170 × 670 × 1600
Masse du four [kg]	400

Les paramètres catalogue doivent être confirmés pour le produit, le moule, la matière et la configuration concernés. La cadence réelle dépend des conditions du procédé.