

EKSTRUDERINGSBLÅSEMASKINER / ÉN STASJON

ABLB65



Eksempel på konfigurasjon ABLB65

Enstasjoners maskin for flasker og kanner opptil 5 l

Kompakt konfigurasjon for emballasje til rengjøringsmidler, kosmetikk og smøremidler. Én stasjon og ett hode gjør det enklere å organisere produksjon av kortere serier. Systemet kan utvides med automatisk fjerning av overskuddsmateriale og PLC-styrt smøring.

5 l

maks. produktvolum

Tekniske data

Parameter	Verdi
Antall stasjoner	1
Maksimalt produktvolum	5 l
Katalogkapasitet	150-180 stk./h
Skruediameter	65 mm
Skruens L/D-forhold	24:1
Skruens driveffekt	18,5 kW
Sylinderens varmeelementeffekt	6 kW
Antall varmesoner i sylinderen	3
Plastifiseringskapasitet for HDPE	80 kg/h
Hydraulikkpumpens driveffekt	7,5 kW
Lukkekraft	65 kN
Formområde (katalogbetegnelse)	148-568 mm
Formsystemets mål (katalogbetegnelse)	330 × 370 mm
Maksimal hodediameter	160 mm
Blåsetrykk	0,6 MPa
Trykkluftbehov	0,6 m ³ /min
Kjølevannstrykk	0,3 MPa
Kjølevannsstrøm	50 l/min
Maskinmål (L × B × H)	3,1 × 1,5 × 2,7 m
Maskinvekt	5,5 t

Parametrene gjelder katalogkonfigurasjonen. Produksjonskapasiteten avhenger av produkt, form, materiale og kjøletid. Tomgangssyklusen angir ikke kapasiteten for ferdige produkter. Endelig konfigurasjon bekreftes i tilbudet.