

EKSTRUDERINGSBLÅSEMASKINER / ÉN STASJON

ABLB75I



Eksempel på konfigurasjon ABLB75I

Én stasjon og volumer opptil 8 l

Konfigurasjon for større flasker, kanner og hule tekniske produkter. Ett hode og én stasjon håndterer emballasje av PE, PP og andre materialer godkjent for den aktuelle konfigurasjonen. Løsninger for automatisk fjerning av overskuddsmateriale og produkter med nivåvisningsstripe er tilgjengelige.

8 l

maks. produktvolum

Tekniske data

Parameter	Verdi
Antall stasjoner	1
Maksimalt produktvolum	8 l
Katalogkapasitet	120 stk./h
Skruediameter	75 mm
Skruens L/D-forhold	24:1
Skruens driveffekt	22 kW
Sylinderens varmeelementeffekt	6 kW
Antall varmesoner i sylinderen	4
Plastifiseringskapasitet for HDPE	100 kg/h
Hydraulikkpumpens driveffekt	11 kW
Lukkekraft	78 kN
Formområde (katalogbetegnelse)	188-600 mm
Formsystemets mål (katalogbetegnelse)	400 × 450 mm
Maksimal hodediameter	180 mm
Blåsetrykk	0,6 MPa
Trykkluftbehov	0,7 m ³ /min
Kjølevannstrykk	0,3 MPa
Kjølevannsstrøm	60 l/min
Maskinmål (L × B × H)	3,6 × 1,8 × 2,8 m
Maskinvekt	6,3 t

Parametrene gjelder katalogkonfigurasjonen. Produksjonskapasiteten avhenger av produkt, form, materiale og kjøletid. Tomgangssyklusen angir ikke kapasiteten for ferdige produkter. Endelig konfigurasjon bekreftes i tilbudet.