

EKSTRUDERINGSBLÅSEMASKINER / TO STASJONER

ABLB75II



Eksempel på konfigurasjon ABLB75II

Tostasjoners blåsing av flasker opptil 8 l

Løsning for kanner og teknisk emballasje som krever repeterbar produksjon. Katalogført plastifiseringskapasitet for HDPE er 100 kg/h, og skruediameteren er 75 mm. Tostasjoners konstruksjon kombinerer forming med parallell kjøling av det andre produktet. Hode og form velges etter emballasjens geometri.

8 l

maks. produktvolum

Tekniske data

Parameter	Verdi
Antall stasjoner	2
Maksimalt produktvolum	8 l
Tomgangssyklus	800 × 2 sykluser/h
Skruediameter	75 mm
Skruens driveffekt	22 kW
Sylinderens varmeelementeffekt	7 kW
Plastifiseringskapasitet for HDPE	100 kg/h
Hydraulikkpumpens driveffekt	7,5 kW
Lukkekraft	80 kN
Maksimale formmål	400 × 420 mm
Mål på festeplater	380 × 420 mm
Formens åpningsområde	170-520 mm
Blåsetrykk	0,6 MPa
Trykkluftbehov	0,8 m ³ /min
Kjølevannstrykk	0,3 MPa
Kjølevannsstrøm	80 l/min
Maskinvekt	8 t

Parametrene gjelder katalogkonfigurasjonen. Produksjonskapasiteten avhenger av produkt, form, materiale og kjøletid. Tomgangssyklusen angir ikke kapasiteten for ferdige produkter. Endelig konfigurasjon bekreftes i tilbudet.