

EKSTRUDERINGSBLÅSEMASKINER / TO STASJONER

ABLB90II - 20 I



Eksempel på konfigurasjon ABLB90II - 20 I

Tostasjoners maskin for kanner opptil 20 l

Konfigurasjon for stor emballasje av PE, HDPE, PP og PVC. Den omfatter to stasjoner, ett hode og en skrue med diameter på 90 mm. Den kan utvides med automatisk fjerning av overskuddsmateriale, PLC-styrt smøring og løsninger for flerlagsprodukter.

20 l

maks. produktvolum

Tekniske data

Parameter	Verdi
Antall stasjoner	2
Maksimalt produktvolum	20 l
Katalogkapasitet	2160-2400 stk./døgn
Skruediameter	90 mm
Skruens L/D-forhold	24:1
Skruens driveffekt	45 kW
Sylinderens varmeelementeffekt	8 kW
Antall varmesoner i sylinderen	4
Plastifiseringskapasitet for HDPE	128 kg/h
Hydraulikkpumpens driveffekt	11 kW
Lukkekraft	108 kN
Formområde (katalogbetegnelse)	240-660 mm
Formsystemets mål (katalogbetegnelse)	530 × 550 mm
Maksimal hodediameter	180 mm
Blåsetrykk	0,6 MPa
Trykkluftbehov	0,9 m ³ /min
Kjølevannstrykk	0,3 MPa
Kjølevannsstrøm	90 l/min
Maskinmål (L × B × H)	4,2 × 3 × 3,1 m
Maskinvekt	11 t

Parametrene gjelder katalogkonfigurasjonen. Produksjonskapasiteten avhenger av produkt, form, materiale og kjøletid. Tomgangssyklusen angir ikke kapasiteten for ferdige produkter. Endelig konfigurasjon bekreftes i tilbudet.