

EKSTRUDERINGSBLÅSEMASKINER / ÉN STASJON

ABLD90



Eksempel på konfigurasjon ABLD90

Beholdere og tekniske produkter opptil 50 l

Maskin med akkumulatorhode for større beholdere, kanner, kabinetter og andre hule produkter. Skruen på 90 mm og lukkesystemet på 260 kN gir en konfigurasjon for blåsing av store deler. Vegtgykkelsesreguleringen gjør det mulig å tilpasse materialprofilen til produktets form.

50 l

maks. produktvolum

Tekniske data

Parameter	Verdi
Antall stasjoner	1
Maksimalt produktvolum	50 l
Tomgangssyklus	450 sykluser/h
Skruediameter	90 mm
Skruens L/D-forhold	25:1
Skruens driveffekt	37 kW
Sylinderens varmeelementeffekt	18 kW
Antall varmesoner i sylinderen	4
Plastifiseringskapasitet for HDPE	130 kg/h
Hydraulikkpumpens driveffekt	30 kW
Lukkekraft	260 kN
Formområde (katalogbetegnelse)	450-1000 mm
Formsystemets mål (katalogbetegnelse)	700 × 950 mm
Maksimal hodediameter	340 mm
Hodets varmeelementeffekt	7,6 kW
Antall varmesoner i hodet	4
Blåsetrykk	0,8 MPa
Trykkluftbehov	1,0 m ³ /min
Kjølevannstrykk	0,3 MPa
Kjølevannsstrøm	90 l/min

Parametrene gjelder katalogkonfigurasjonen. Produksjonskapasiteten avhenger av produkt, form, materiale og kjøletid. Tomgangssyklusen angir ikke kapasiteten for ferdige produkter. Endelig konfigurasjon bekreftes i tilbudet.