

SPRØYTEBLÅSEMASKINER / HYDRAULISKE

IBM65



Sprøyteblåsemaskin IBM65 - visning av maskinen

Mer plass til form

Sprøyteblåsemaskin med sprøytestøpeformens lukkekraft på 650 kN og formplate opptil 740 × 390 mm. Enheten med skrue på 50 mm oppnår katalogført skuddvekt på 375 g. Modellen er beregnet for emballasje på 2-1200 ml, med formvalg etter mål og nødvendig kapasitet.

2-1200 ml

Produktvolum

Tekniske data

Parameter	Verdi
Skruediameter	50 mm
Skuddvekt	375 g
Sylinderens varmeeffekt	10 kW
Antall temperaturreguleringssoner	3
Sprøytestøpeformens lukkekraft	650 kN
Blåseformens lukkekraft	89 kN
Formplatenes åpningsslag	240 mm
Maksimale mål for formplate (L × B)	740 × 390 mm
Minste formhøyde	280 mm
Motoreffekt	37 kW
Formens varmeeffekt	5 kW
Hydraulikktrykk	14 MPa
Trykklufttrykk	≥ 1,0 MPa
Nødvendig trykkluftmengde	≥ 0,8 m ³ /min
Kjølevannsstrøm	4 m ³ /h
Maskinmål (L × B × H)	4000 × 1500 × 2350 mm
Maskinvekt	7,5 t
Produktvolum	2-1200 ml
Maksimal produkthøyde	≤ 240 mm
Maksimal produktdiameter	≤ 100 mm
Total effekt	52 kW

Valg av form, antall kaviteter og kapasitet krever analyse av den aktuelle emballasjen og plastmaterialet.