

SPRØYTESTØPEMASKINER / FOR PVC

TH110PVC

**Sprøyttestøpemaskin for PVC - lukkekraft 1100 kN**

Sprøyttestøpemaskin for PVC-produkter, inkludert rørdeler. Modellen TH110PVC har lukkekraft på 1100 kN og tilgjengelige skruevarianter med diameter på 38-45 mm. Skrue og sylinder med beskyttelsesbelegg er beregnet på bearbeiding av dette materialet.

1100 kN

lukkekraft

Sprøyttestøpemaskin TH110PVC - eksempel på konfigurasjon fra maskinfamilien

Tekniske data

Parameter	Verdi
Skruediameter	A: 38 mm · B: 42 mm · C: 45 mm
Skruens L/D-forhold	A: 24 · B: 21,6 · C: 20,2
Skuddvolum	A: 206 cm³ · B: 252 cm³ · C: 289 cm³
Skuddvekt (PS)	A: 185 g · B: 227 g · C: 260 g
Innsprøytingstrykk	A: 200 MPa · B: 163 MPa · C: 143 MPa
Maksimalt skrueturtall	240 o/min
Lukkekraft	1100 kN
Åpningsslag	360 mm
Søyleavstand	430 × 380 mm
Maksimal formhøyde	430 mm
Minste formhøyde	170 mm
Utstøterslag	120 mm
Utstøterkraft	45 kN
Driveffekt	15 kW
Varmeelementenes effekt	7,3 kW
Oljetankvolum	215 l
Maskinmål (L × B × H)	4,70 × 1,28 × 2,10 m
Maskinvekt	3,9 t

Betegnelsene A, B og C gjelder alternative varianter av plastifiseringsenheten. Dataene gjelder katalogkonfigurasjonen. Valg av plastifiseringsenhet, form og utstyr bekreftes i tilbudet.