

SPRØYTESTØPEMASKINER / FOR PET-PREFORMER

TH210PET

**Sprøyttestøpemaskin for PET-preformer - lukkekraft 2100 kN**

Modellen TH210PET er beregnet for produksjon av PET-preformer. Plastifiseringsenheten med skrue på 60 mm arbeider med et lukkesystem med kraft på 2100 kN. Konfigurasjonen av form og tilleggsutstyr tilpasses preformvekten og planlagt antall kaviteter.

2100 kN

lukkekraft

Sprøyttestøpemaskin TH210PET - eksempel på konfigurasjon fra maskinfamilien

Tekniske data

Parameter	Verdi
Skruediameter	60 mm
Skruens L/D-forhold	26
Skuddvolum	763 cm ³
Skuddvekt (katalogverdi)	903 g
Innsprøytingstrykk	170 MPa
Maksimalt skrueturtall	240 o/min
Lukkekraft	2100 kN
Åpningsslag	490 mm
Søyleavstand	530 × 530 mm
Maksimal formhøyde	550 mm
Minste formhøyde	220 mm
Utstøterslag	146 mm
Utstøterkraft	80 kN
Driveffekt	31 kW
Varmeelementenes effekt	11,5 kW
Oljetankvolum	310 l
Maskinmål (L × B × H)	5,6 × 1,44 × 2,30 m
Maskinvekt	6,7 t

Dataene gjelder katalogkonfigurasjonen. Valg av plastifiseringsenhet, form og utstyr bekreftes i tilbudet. Referansematerialet for skuddvekten i katalogen må bekreftes.