

SPRØYTESTØPEMASKINER / UNIVERSELLE SERVOMASKINER

TH260



Universell sprøytestøpemaskin - lukkekraft 2600 kN

Servohydraulisk sprøytestøpemaskin for produksjon av termoplastprodukter. Modellen TH260 har lukkekraft på 2600 kN og skruer varianter med diameter på 55-65 mm. Plastifiseringsenheten velges etter materiale, skuddvekt og nødvendig produktgeometri.

2600 kN

lukkekraft

Sprøytestøpemaskin TH260 - eksempel på konfigurasjon fra maskinfamilien

Tekniske data

Parameter	Verdi
Skruediameter	A: 55 mm · B: 60 mm · C: 65 mm
Skruens L/D-forhold	A: 24,1 · B: 22 · C: 20,3
Skuddvolum	A: 641 cm ³ · B: 763 cm ³ · C: 596 cm ³
Skuddvekt (PS)	A: 584 g · B: 695 g · C: 815 g
Innsprøytingstrykk	A: 202 MPa · B: 170 MPa · C: 145 MPa
Maksimalt skrueturtall	220 o/min
Lukkekraft	2600 kN
Åpningsslag	560 mm
Søyleavstand	575 × 575 mm
Maksimal formhøyde	580 mm
Minste formhøyde	220 mm
Utstøterslag	135 mm
Utstøterkraft	91 kN
Servodriftens effekt	31 kW
Varmeelementenes effekt	13,5 kW
Oljetankvolum	330 l
Maskinmål (L × B × H)	6,20 × 1,63 × 2,32 m
Maskinvekt	8,1 t

Betegnelsene A, B og C gjelder alternative varianter av plastifiseringsenheten. Dataene gjelder katalogkonfigurasjonen. Valg av plastifiseringsenhet, form og utstyr bekreftes i tilbudet. Skuddvolumet for variant C (596 cm³) må bekreftes på grunn av avvik i katalogdataene.