

SPRØYTESTØPEMASKINER / FOR PET-PREFORMER

TH260PET

**Sprøyttestøpemaskin for PET-preformer - lukkekraft 2600 kN**

Modellen TH260PET er beregnet for produksjon av PET-preformer. Plastifiseringsenheten med skrue på 70 mm arbeider med et lukkesystem med kraft på 2600 kN. Konfigurasjonen av form og tilleggsutstyr tilpasses preformvekten og planlagt antall kaviteter.

2600 kN

lukkekraft

Sprøyttestøpemaskin TH260PET - eksempel på konfigurasjon fra maskinfamilien

Tekniske data

Parameter	Verdi
Skruediameter	70 mm
Skruens L/D-forhold	26
Skuddvolum	1058 cm ³
Skuddvekt (katalogverdi)	1250 g
Innsprøytingstrykk	150 MPa
Maksimalt skrueturtall	220 o/min
Lukkekraft	2600 kN
Åpningsslag	560 mm
Søyleavstand	575 × 575 mm
Maksimal formhøyde	580 mm
Minste formhøyde	220 mm
Utstøterslag	135 mm
Utstøterkraft	91 kN
Driveffekt	31 kW
Varmeelementenes effekt	13,5 kW
Oljetankvolum	330 l
Maskinmål (L × B × H)	6,20 × 1,63 × 2,32 m
Maskinvekt	8,1 t

Dataene gjelder katalogkonfigurasjonen. Valg av plastifiseringsenhet, form og utstyr bekreftes i tilbudet. Referansematerialet for skuddvekten i katalogen må bekreftes.