

SPRØYTESTØPEMASKINER / FOR PET-PREFORMER

TH320PET

**Sprøyttestøpemaskin for PET-preformer - lukkekraft 3200 kN**

Modellen TH320PET er beregnet for produksjon av PET-preformer. Plastifiseringsenheten med skrue på 80 mm arbeider med et lukkesystem med kraft på 3200 kN. Konfigurasjonen av form og tilleggsutstyr tilpasses preformvekten og planlagt antall kaviteter.

3200 kN

lukkekraft

Sprøyttestøpemaskin TH320PET - eksempel på konfigurasjon fra maskinfamilien

Tekniske data

Parameter	Verdi
Skruediameter	80 mm
Skruens L/D-forhold	26
Skuddvolum	1960 cm ³
Skuddvekt (katalogverdi)	2320 g
Innsprøytingstrykk	152 MPa
Maksimalt skrueturtall	192 o/min
Lukkekraft	3200 kN
Åpningsslag	720 mm
Søyleavstand	730 × 680 mm
Maksimal formhøyde	680 mm
Minste formhøyde	300 mm
Utstøterslag	160 mm
Utstøterkraft	102 kN
Driveffekt	50 kW
Varmeelementenes effekt	22,8 kW
Oljetankvolum	690 l
Maskinmål (L × B × H)	6,90 × 1,85 × 2,35 m
Maskinvekt	12,7 t

Dataene gjelder katalogkonfigurasjonen. Valg av plastifiseringsenhet, form og utstyr bekreftes i tilbudet. Referansematerialet for skuddvekten i katalogen må bekreftes.